

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22

0027236



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Dimmable	Non
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Type	ToLEDo Retro Ball
Couleur de lumière	Homelight
Nom du produit	ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22
Technologie	LED
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
Code EAN	5410288272368
Code produit	0027236
Embout/Culot	B22
Puissance nominale (W)	2
Flux lumineux (lm)	250
Efficacité (protection) (lm/w)	125
Puissance (nominale) (W)	2
E-number Sweden	8295040
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Classe ETIM	EC001959

TABLEAU DE DONNÉES

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22

0027236

Données générales

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Type	ToLEDo Retro Ball
Nom du produit	ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22
Technologie	LED
Code produit	0027236
Embout/Culot	B22
Puissance (nominale) (W)	2
E-number Sweden	8295040
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Couleur de lumière	Homelight
Ajustement de la température de couleur	Non
Température de couleur (K)	2700
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80
Flux lumineux (lm)	250
Efficacité (protection) (lm/w)	125
Flux lumineux (lm)	250
Consistance des couleurs (SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Appareillage requis	Non
Dimmable	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Courant (mA)	20
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	25
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	2
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Puissance nominale (W)	2
Tension secteur (V)	230-240V~
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Efficacité (lm/w)	125

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22

0027236

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Poids (kg)	0.021
Diamètre max de la lampe (mm)	45

Emballage

Code EAN	5410288272368
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.8
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Type d'emballage	Carton
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Unités par emballage intérieur	6
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.1
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	15410288272365
DUN14 (intérieur)	25410288272362
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	54.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.1

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Usage prévu	Non
Lampe à objectif spécial	Non
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Spherique 250LM B22

0027236

