

refled-superia-retro-es50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955



Caractéristiques de la gamme

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0029955
Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Cap/Base	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUTIE105
ETIM Class	EC001959
E-number FI	4740688
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Average life (Nominal) (h)	25000
Code EAN	5410288299556

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0029955
Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Cap/Base	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

refled-superia-retro-es50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955

Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105
ETIM Class	EC001959
E-number FI	4740688

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Lamp power factor	0.55
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	5
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299556
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288299550
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288299553

refled-superia-retro-es50

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM 830 36° SL

0029955

unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	58.0
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	None

