

## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM B22 SL

**0026932**



### Range Features

- 



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288269320
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo Bougie
Watts (nominal) (W)	5.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026932
Efficacité (protection) (lm/w)	85.45
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	0
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

## TABEAU DE DONNÉES

### Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

# ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM B22 SL

**0026932**

<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288269320
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Non
<b>Embout/Culot</b>	B22
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	ToLEDo Bougie
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	50000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0026932
<b>Nom du produit</b>	TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM B22 SL
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	0
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	No
<b>Quantité par emballage</b>	6
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>What temperature Life is measured at (°C):</b>	25

## Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Homelight
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	70
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	470
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	470
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	No
<b>Chromaticité réglable</b>	No
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## Données physiques

<b>Couleur</b>	Homelight
<b>Diamètre (mm)</b>	38
<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	38
<b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>	108

## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM B22 SL

**0026932**


<b>Description de l'emballage</b>	Boîte/Douille
<b>Poids (kg)</b>	0.07
<b>Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament</b>	Yes
<b>Inner package net weight (kg)</b>	0.41
<b>Inner package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	15.50 x 10.50 x 14.10
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	55.00 x 32.60 x 16.10
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	12.60 x 4.80 x 4.80

### Caractéristiques électriques

<b>Actuel (A)</b>	53
<b>Courant (mA)</b>	51
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	40
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	6
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	0.5
<b>Watts (nominal) (W)</b>	5.5
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	85.45
<b>Watts (nominal) (W)</b>	5.5
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

### SCHÉMAS TECHNIQUES

B22



## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM B22 SL

0026932

