

## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 250LM E14 SL

0026920



### Range Features

- 



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288269207
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	25
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Bougie
Watts (nominal) (W)	3.2
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026920
Efficacité (protection) (lm/w)	78.125
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	0
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 250LM E14 SL

0026920

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288269207
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Bougie
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	50000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026920
Nom du produit	TOLEDO CANDLE V3 FR 250LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	0
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel FI	4740193
What temperature Life is measured at (°C):	25

## Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Chromaticité réglable	No
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

## Données physiques

Couleur	Homelight
Diamètre (mm)	38
Diamètre de lampe (mm) - D	35

## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 250LM E14 SL


**0026920**

Longueur de lampe (mm) - C/L	102
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.05
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Inner package net weight (kg)	0.27
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	15.50 x 10.50 x 13.40
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	55.00 x 32.60 x 15.40
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.90 x 4.80 x 4.80

### Caractéristiques électriques

Actuel (A)	24
Courant (mA)	27
Équivalent en Watts (W)	25
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.4
Watts (nominal) (W)	3.2
Efficacité (protection) (lm/w)	78.125
Watts (nominal) (W)	3.2
Tension (V)	220 - 240

### SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 250LM E14 SL

**0026920**

